Finlux / Salora DVB 420 C / T /620HDD ohjelmistopäivitys

PC <-> Viritin

- 1. Irroita laite verkkojännitteestä.
- 2. Kytke laitteen ja tietokoneen välille RS-232C sarjakaapeli.



- 3. Käynnistä tietokoneeltasi ODCLoader ohjelma.
- 4. Valikosta "Tool->Configuration" valitaan käytettävä COM portti.

Configuration		
COM Port		Upload Type
COM Port :		C Auto
Speed :	115200 baud	• Manual
Data Bit :	8	
Parity :	No	ОК
Stop Bit :	1	Cancel
Flow Control :	No	

- 5. Valitse päivitettävä softa **"Open Files"** painikkeella ja valittuasi päivitystiedoston paina **"Download"** painiketta
- 6. Tiedonsiirto alkaa kun kytket virittimen verkkosähköön.
- 7. Kun laitteen näyttöön ilmestyy teksti "End" kertoo se päivityksen onnistuneen. Nyt voit irroittaa kaapelit ja laite on valmis. Jos näyttöön tulee tesksti "Fail" kertoo se päivityksen epäonnistuneen. Yritä uudestaan.

••• (🔹 ODSLoader			
File	ile View Tool Help			
	Main or Boot : C:\Program Files\ODCEdit\T-box\OD	T3000cx_v0812_with_boot250_Finl		
	- main s/w or boot of T-box FTA model			
	- ODT3000F			
) 			
	Channel or PCH :			
	,			
'				
	Open Files Download	Clear		
	Upload	Exit		
-				
Read	eady	NUM		